

Kristallklares, gestochen
scharfes Bild



Abbildung ähnlich

3" LCD TV **SRT L 300**

- Tragbarer 3" LCD TV und Radio
- Neueste Technologie für den mobilen DVB-T Empfang*
- Digitale TV und Radio Unterhaltung im Taschenformat
- Kristallklares, gestochen scharfes Bild

UHF

DVB
Digital Video
Broadcasting

*DVB-T Empfang ist abhängig vom regionalen Signalempfang



Abbildung ähnlich

3" LCD TV SRT L 300

- Tragbarer 3" LCD TV und Radio
- Neueste Technologie für den mobilen DVB-T Empfang*
- Digitale TV und Radio Unterhaltung im Taschenformat
- Kristallklares, gestochen scharfes Bild
- Elegantes, modernes Design
- Robustes, stoßsicheres Gehäuse
- Geringes Gewicht
- Farbbildschirm TFT LCD (960 x 240 Pixel)
- Hohes Kontrastverhältnis
- Benutzerfreundlich – Plug & Play
- Elektronischer Programmführer (EPG) für Programminformationen bis zu 7 Tage

- Teletext (800 Seiten Speicherplatz)
- Automatischer Sendersuchlauf
- Mehrsprachige und benutzerfreundliche Menüführung (OSD) in 7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Holländisch
- Mobiles, digitales Fernsehen zu jeder Zeit, an jedem beliebigem Ort*: Spielzeit ca. 3 Stunden
- Integrierter Lautsprecher (0.5 W)
- Über AV-OUT kann zusätzliches TV-Gerät angeschlossen werden
- Entspricht der DVB-T Norm mit UHF Tuner

* DVB-T Empfang ist abhängig vom regionalen Signalempfang



Abbildung ähnlich

Zubehör in Lieferumfang enthalten:

1. Kopfhörer
2. Fernbedienung
3. AV-Kabel
4. Separates Netzteil
5. Adapter für den Zigarettenanzünder im Auto
6. Separate Antenne
7. Trageriemen
8. Schutzhülle

Tuner

Frequenzbereich: 470 ~ 862 MHz (UHF)
Kanal Bandbreite: 6/7/8 MHz

System

Video/Audio Decoder: MPEG II
Eingangsspannung: 5 V DC
Anzeige: 3 Inch (7.62 cm diagonal)
Auflösung: 960 x 240 pixel
Kontrast: 300 : 1
Multi-System: PAL/NTSC
Videoausgang: CVBS (75 Ohm)
Kopfhörer-Audioausgang

Stromversorgung

Netzteil: Eingang: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Output: 5 V / 1.4 A DC
Polymer Akku: 3.7 V / 2000 mA

Allgemeine Daten

Stromverbrauch: < 3 W
Gewicht: 210 g
Abmessungen (B x H x T) in mm:
115 x 77 x 21
Betriebstemperatur: 0 °C ~ +35 °C
Lagertemperatur: -20 °C ~ +34 °C

EAN Code: 8717185442779